



## Nordia Trygghet Vesivuotovahti Malli NT-100®

**Vesijohdon vuodoista johtuvat vesivauriot on suuri ja tavallinen ongelma omakotitalon omistajille. Suomessa vesivauriot ovat kiinteistöomistajan suurin vahinkoriski!**



*Elektroniikkalaatikko kiinnitetään nippusiteilla putkeen tai ruuveilla seinään.*

### **NT-100:n mukana toimitetaan:**

*Magneettiventtiili, putkiosa, jossa on painemittari ja painetunnistin, elektroniikkalaatikko sekä virta-adaptteri 24 voltille. (Magneettiventtiili on suljettu, kun siinä ei ole virtaa, mutta voidaan avata tarvittaessa).*

Nordian Vesivuotovahtin asentaminen vähentää hankalan ja kalliin vesivaurion vaaraa kodissasi.

Nordian vesivuotovahti valvoo jatkuvasti talosi vesijohtojärjestelmän painetta ja hälyttää katkaisemalla veden, mikäli se havaitsee jatkuvan yli 30 minuuttia kestävänsä vedenvirtauksen tai pienen paineenalantumisen, joka voi johtua vauriosta, hiushalkeamasta tai muusta vuodosta vesijohdossa. Yksikköä ei tarvitse aktivoida erikseen, vaan se valvoo taustalla koko ajan vesijohtojärjestelmäsi.

Vuodosta johtuvien vesivaurioiden lisäksi vältetään myös turha vedenkulutus, joka on aiemmin saattanut jäädä havaitsematta, kuten esimerkiksi vuotavat vessanpöntöt.

Mikäli tiedetään, että vettä tullaan käyttämään jatkuvammin esimerkiksi ruohonkasteluun tai vastaavaan, voi laitteesta saada lisäaikaa 4 tunnin ajan, jolloin yksikkö sallii rajoittamattoman vedenkäytön.

Vesivuotovahti asennetaan sisääntulevaan vesiputkeen vesimittarin tai painesäiliön jälkeen. Asennus voidaan tehdä sekä pysty- että vaakaputkeen. Asennusmitta on noin 150 mm. ilman puristusliittimiä.

