



Talosi on parhaan suojan arvoinen!

Nordia Trygghetin Vesivuotovahti Malli 870®

Vesijohtojen vuodoista johtuvat vesivauriot ovat suuri ja tavallinen ongelma omakotitalon omistajille. Suomessa vesivauriot ovat kiinteistönomistajan suurin vahinkoriski!



Elektroniikkalaatikko asennetaan nippusiteillä putkeen tai ruuveilla seinään.

Mitta: 72x50x125 mm.

Asentamalla Nordia Trygghetin vesivuotovahdin **Malli 870®** voit vähentää kallin ja hankalan vesivaurion vaaraa omakotitalossasi.

Nordian vesivuotovahti Malli 870 sulkee sisääntulevan veden ja aktivoidaan kaksinapaisella johdolla murtohälytyslaitteesta. Asennus vaatii, että murtohälytyksessä on rele tai portti, joka aukaisee (katkaisee) kun hälytys aktivoidaan.

Vesivuotovahti vähentää vesivaurioiden vaaraa, koska vesi on suljettu, kun kukaan ei ole kotona ja hälytys on aktivoitu. Mikäli vesijohtojärjestelmässä on pieni vuoto ja paine putoaa alle ennalta asetetun hälytysarvon, tulee laite hälyttämään ja suojelemaan pitämällä veden suljettuna kun murtohälytys otetaan pois päältä. Joka yö laite tekee automaattisen paineen testauksen sisäänrakennetun ajastimen avulla löytääkseen vuodon. Vesivaurioiden lisäksi vältetään näin myös aiemmin havaitsematon turha vedenkulutus, kuten esimerkiksi vuotavat vessanpöntöt.

Vesivuotovahti asennetaan sisääntulevaan vesiputkeen vesimittarin tai painesäiliön jälkeen.

Asennus voidaan tehdä sekä pysty- että vaakaputkeen. Asennusmitta on noin 150 mm. ilman kiristysliittimiä.

Malli NT-890:n mukana seuraa:

Magneettiventtiili, putkiosa, jossa on painemittari ja painetunnistin, elektroniikkalaatikko sekä virtaadapteri 24 voltille. (Magneettiventtiili on suljettu, kun siinä ei ole virtaa, mutta voidaan tarvittaessa avata)

