



Talosi on parhaan suojan arvoinen!

Nordia Trygghetin Vesivuotovahti Malli NT-890® *smart plug*

Vuodoista johtuvat vesivauriot ovat suuri ja tavallinen ongelma omakotitalojen omistajille. Suomessa vesivauriot ovat kiinteistöomistajan suurin vahinkoriski!

Elektroniikkalaatikko asennetaan nippusiteillä putkeen tai ruuveilla seinään.

Mitat: 72x50x125 mm.



Töpseli työnnetään smart plugiin (ei seuraa mukana).

Nordia Trygghetin vesivuotovahti **Malli NT-890®** auttaa vähentämään kalliiden ja hankalien vesivaurioiden vaaraa omakotitalossasi.

Nordian vesivuotovahti Malli NT-890 sulkee sisääntulevan veden ja aktivoidaan *smart plug*illa murtohälytyslaitteen tai älykotijärjestelmän avulla. Vesivaurioiden vaara vähenee, koska vesi on suljettuna silloin kun sitä ei tarvita, eli kun kukaan ei ole kotona ja älykotijärjestelmä on aktivoitu. Vesivuotovahti on aktivoitu, kun *plug*issa ei ole virtaa.

Mikäli vesiputkijärjestelmässä on pieni vuoto ja putkiston paine putoaa alle ennalta asetetun hälytysarvon kun vesivuotovahti on aktivoitu, tulee laite varoittamaan ja suojelemaan pitämällä sisääntulevan veden suljettuna kun vesivuotovahti kytketään pois päältä. Näin vältetään sekä vesivauriot, että aiemmin havaitsematta jäänyt turha vedenkulutus, kuten esimerkiksi vuotavat vessanpönttöt.

Vesivuotovahti asennetaan sisääntulevaan vesijohtoon vesimittarin tai painesäiliön jälkeen. Asennuksen voi tehdä sekä pysty- että vaakasuoraan.

Asennusmitta on noin 150 mm. ilman kiristysliittimiä.

Malli NT-890:n mukana seuraa:

Magneettiventtiili, putkiosa, jossa on painemittari ja painetunnistin, elektroniikkalaatikko sekä virtaadapteri 24 voltille. (Magneettiventtiili on suljettu, kun siinä ei ole virtaa, mutta voidaan tarvittaessa avata)

